



# Трубопроводная система WEFATHERM из зеленого сополимерного полипропилена



© 2002 WEFA



**Надёжное  
соединение**

Товар сертифицирован по норме ГОСТ Р



## Области применения:
























Благодаря своей особой устойчивости к давлению и к температуре ТРУБОПРОВОДНАЯ СИСТЕМА WEFATHERM может в течение 50 лет работать в условиях с постоянной рабочей температурой 60° С и при постоянном давлении в 10 бар. Труба PN 20 может, согласно норме DIN 8077, 8078 A1, в течение того же срока использоваться при 20° С и при максимальном давлении в 20 бар.

Такие качества делают эту систему особо подходящей для широкого применения в области монтажа:

- Сантехники для холодной и горячей воды
- Промышленных водопроводов и водоводов охлаждающих установок
- Трубопроводов для сжатого воздуха
- Трубопроводов водоочистительных сооружений

- Трубопроводов для соляных растворов
- Отопительных систем
- Оборудования в сельском хозяйстве.

В зависимости от имеющегося давления система может быть использована и при более высоких температурах. Обратитесь за консультацией к нашим специалистам из отдела прикладной техники.

Изделие	Артикул	Размеры	Изделие	Артикул	Размеры	Изделие	Артикул	Размеры						
	G20001 G20002 G20003 G20004 G20005 G20006 G20007 G20008 G20009 G20010	16 x 2,7 в.н. 20 x 3,4 мм 25 x 4,2 мм 32 x 5,4 мм 40 x 6,7 мм 50 x 8,4 мм 63 x 10,5 мм 75 x 12,5 мм 90 x 15,5 мм 110 x 18,4 мм		G23001 G23002 G23003 G23004 G23005 G23006 G23007 G23008 G23009 G23010	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm 50 mm 63 mm 75 mm 90 mm 110 mm		G27001 G27002 G27003 G27004 G27005 G27006 G27007 G27008 G27009 G27010	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm 50 mm 63 mm 75 mm 90 mm 110 mm						
WEFATHERM труба PN 20, отрезки по 4 м			WEFATHERM угольник 45°			WEFATHERM муфта								
	G20052 G20053 G20054 G20055 G20056 G20057 G20058	32 x 3,0 мм 40 x 3,7 мм 50 x 4,6 мм 63 x 5,8 мм 75 x 6,9 мм 90 x 8,2 мм 110 x 10,0 мм		G24001 G24002 G24003 G24004 G24005 G24006 G24007 G24008 G24009 G24010	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm 50 mm 63 mm 75 mm 90 mm 110 mm		G28001 G28002 G28003 G28004 G28005 G28006 G28007 G28008 G28009 G28010	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm 50 mm 63 mm 75 mm 90 mm 110 mm						
WEFATHERM труба PN 10, отрезки по 4 м			WEFATHERM тройник 90°, равносторонний			WEFATHERM заглушка								
	G20200 G20201 G20202 G20203 G20204 G20205 G20206 G20207	16 x 2,7 мм 20 x 3,4 мм 25 x 4,2 мм 32 x 5,4 мм 40 x 6,7 мм 50 x 8,4 мм 63 x 10,5 мм 75 x 12,5 мм		I II III	G25001 G25002 G25003 G25004 G25005 G25006 G25007 G25008 G25009 G25010 G25011 G25012 G25013 G25014 G25015 G25016 G25017 G25018 G25019 G25020 G25021 G25022 G25023 G25024 G25025 G25026 G25028 G25029 G25032 G25033 G25034 G25035 G25036		G28020 G28021 G28022 G28023 G28024 G28025 G28026	32 mm 40 mm 50 mm 63 mm 75 mm 90 mm 110 mm						
WEFATHERM труба PN 25 многослойная, армированная алюминием, отрезки по 4 м									WEFATHERM втулка с буртиком и прокладкой					
	G20300 G20301 G20302 G20303 G20304 G20305 G20306 G20307	16 x 2,2 мм 20 x 2,8 мм 25 x 3,5 мм 32 x 4,5 мм 40 x 5,6 мм 50 x 6,9 мм 63 x 8,7 мм 75 x 10,4 мм									G28030	7 / 11 мм		
WEFATHERM труба PN 20, многослойная, армированная алюминием, отрезки по 4 м												Заглушка для течей		
	20311	16 x 2,2 мм											28040 28041 28042 28043 28044 28045 28046	32 mm 40 mm 50 mm 63 mm 75 mm 90 mm 110 mm
Опорная гильза для труб, никелированная												WEFATHERM пластмассовый фланец, армированный стекловолокном		
	G20500 G20501 G20502 G20503	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm											G28100 G28101 G28102 G28103 G28104	16 x 1/2" B 20 x 1/2" B 20 x 3/4" B 25 x 1/2" B 25 x 3/4" B
WEFATHERM обводное колено												WEFATHERM переходная муфта круглая с внутренней резьбой		
	G20600 G20602	Ø 25-16 x 4 Ø 32-20 x 4											28053 28054 28055 28056 28057 28058 28059 28060 28061 28062 28063	40 - 25 mm 50 - 20 mm 50 - 25 mm 63 - 20 mm 63 - 25 mm 75 - 20 mm 75 - 25 mm 90 - 20 mm 90 - 25 mm 110 - 20 mm 110 - 25 mm
WEFATHERM распределительная труба									WEFATHERM тройник на 90°, переходной			Сварочное седлообразное соединение с муфтой		
	G21001 G21002 G21003 G21004 G21005 G21006 G21007 G21008 G21009 G21010	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm 50 mm 63 mm 75 mm 90 mm 110 mm			G26001 G26002 G26003 G26004 G26005 G26006 G26007 G26008 G26009 G26010 G26011 G26012 G26013 G26014 G26015 G26016 G26017 G26018 G26019 G26020 G26025	20 / 16 25 / 16 25 / 20 32 / 20 32 / 25 40 / 20 40 / 25 40 / 32 50 / 20 50 / 25 50 / 32 50 / 40 63 / 40 63 / 25 63 / 32 63 / 50 75 / 50 75 / 63 90 / 63 90 / 75 110 / 90								
WEFATHERM угольник 90°			WEFATHERM переходная муфта			Сварочное седлообразное соединение с внутренней резьбой								
	G22000 G22001 G22002 G22003	16 mm в.н. 20 mm в.н. 25 mm в.н. 32 mm в.н.					28071 28072 28073 28074 28075 28076	40-1/2" 50-1/2" 63-1/2" 75-1/2" 90-1/2" 110-1/2"						
WEFATHERM угольник 90°, внутр./наруж.						Сварочное седлообразное соединение с внутренней резьбой								
	G22100 G22101 G22102	20 mm в.н. 25 mm в.н. 32 mm в.н.					28081 28082 28083 28084 28085 28086	40-1/2" 50-1/2" 63-1/2" 75-1/2" 90-1/2" 110-1/2"						
Угольник 45° внутр. / наруж.						Сварочное седлообразное соединение с внутренней резьбой								

## Основные преимущества сополимерного полипропилена как рабочего

- Устойчивость к коррозии
- Малый износ при трении
- Хорошая устойчивость к химическому воздействию
- Безупречность с гигиенической точки зрения







- Низкий уровень шума, производимого потоком
- Хорошее соотношение внутреннего давления и длительной прочности трубы






- Не проводит ток
- Малый вес (в 9 раз легче железа)
- Очень хорошо поддается сварке
- Не образуются отложения
- Хорошие теплоизолирующие свойства
- Прост, удобен и надежен в монтаже















**A 272**

**Преимущества при установке:**  
Работа с ТРУБОПРОВОДНОЙ СИСТЕМОЙ WEFATHERM доставит радость любому сантехнику и монтажнику, позволяя применять **традиционные методы монтажа.** Эта система облегчает Вашу работу и делает ее надежной

Изделие	Артикул	Размеры	Изделие	Артикул	Размеры	Изделие	Артикул	Размеры
 WEFATHERM переходная муфта с внутренней резьбой и шестигранной головкой под гаечный ключ	G28204 G28205 G28206 G28207 G28208	32 x 1" B 40 x 1 1/4" B 50 x 1 1/2" B 63 x 2" B 75 x 2" B	 WEFATHERM переходной тройник с внутренней резьбой	G29300 G29301 G29302 G29303 G29304 G29305 G29306	16 x 1/2" x 16 20 x 1/2" x 20 20 x 3/4" x 20 25 x 1/2" x 25 25 x 3/4" x 25 32 x 3/4" x 32 32 x 1" x 32	 Шаровой кран	G25580 G25581 G25582 G25583 G25584 G25585	20 mm 25 mm 32 mm 40 mm 50 mm 63 mm
 WEFATHERM переходной угольник с внутренней резьбой	G28300 G28301 G28302 G28303 G28304 G28305 G28306	16 x 1/2" B 20 x 1/2" B 20 x 3/4" B 25 x 1/2" B 25 x 3/4" B 32 x 3/4" B 32 x 1" B	 WEFATHERM запорный вентиль для открытой прокладки	G29500 G29501 G29502	20 mm 25 mm 32 mm	 WEFATHERM резьбовое трубное соединение сополимерный полипропилен / латунь, плоско уплотняющее, с подсоединением для металлической резьбы, внутренняя резьба	G29600 G29601 G29602 G29603 G29604 G29605 G29606 G29607 G29608 G29609 G29610	16-1/2" 20-1/2" 20-3/4" 25-1/2" 25-3/4" 32-1" 32-3/4" 40-1 1/4" 50-1 1/2" 63-2" 75-2 1/2"
 WEFATHERM переходной угольник с наружной резьбой	G28400 G28401 G28402 G28403 G28404 G28405 G28406	16 x 1/2" H 20 x 1/2" H 20 x 3/4" H 25 x 1/2" H 25 x 3/4" H 32 x 3/4" H 32 x 1" H	 WEFATHERM запорный вентиль для скрытой прокладки, хромированный	G29510 G29511	20 mm 25 mm	 WEFATHERM резьбовое трубное соединение сополимерный полипропилен / латунь, плоско уплотняющее, с подсоединением для металлической резьбы, наружная резьба	G29700 G29701 G29702 G29703 G29704 G29705 G29706 G29707 G29708 G29709 G29710	16-1/2" 20-1/2" 20-3/4" 25-1/2" 25-3/4" 32-1" 32-3/4" 40-1 1/4" 50-1 1/2" 63-2" 75-2 1/2"
 WEFATHERM угловой настенный переходник с внутренней резьбой, для скрытой прокладки	G29001 G29002 G29003 G29004 G29005	16 x 1/2" B 20 x 1/2" B 20 x 3/4" B 25 x 1/2" B 25 x 3/4" B	 WEFATHERM корпус запорного вентиля	G29530 G29531 G29532	20 mm 25 mm 32 mm	 WEFATHERM резьбовое трубное соединение для подключения арматуры и водометров	G29800 G29801 G29802 G29803 G29804 G29805 G29806 G29807 G29808 G29809 G29810	16-3/4" 20-3/4" 20-1" 25-3/4" 25-1" 32-1" 32-1 1/4" 40-1 1/2" 50-1 3/4" 63-2 3/8" 75-2 3/8"
 WEFATHERM соединительный угольник с контргайкой, прокладкой и упругой зажимной шайбой, например, для подключения смывного бачка или для использования с монтажным элементом	G29020 G29021	20 x 1/2" B x 3/4" H 25 x 1/2" B x 3/4" H	 WEFATHERM вентиль с наклонным шпинделем, без слива	G29540 G29541 G29542	25 mm 32 mm 40 mm	 WEFATHERM удлинение для скрытого монтажа, хромированное	29520	необходимо для изделий с артикулом G29510/11
 WEFATHERM соединительный угольник, резьба на отрезке длиной в 30 мм, контргайка, прокладка и упругая зажимная шайба, для установки в полых стенах	G29030	20 x 1/2" B x 3/4" H	 WEFATHERM обратный вентиль с наклонным шпинделем, без слива	G29550 G29551 G29552	25 mm 32 mm 40 mm	 WEFATHERM монтажная пластина, оцинкованная, для монтажа пар настенных переходников	34000	
 WEFATHERM круглая переходная муфта с наружной резьбой	G29100 G29101 G29102 G29103 G29104	16 x 1/2" H 20 x 1/2" H 20 x 3/4" H 25 x 1/2" H 25 x 3/4" H	 WEFATHERM сливной штуцер для вваривания в вентили с наклонным шпинделем	G29560 G29561 G29562 G29563	20 mm 25 mm 32 mm 40 mm	 WEFATHERM монтажный элемент (двойной)	34109	для штихмаса: 80 mm 100 mm 150 mm
 WEFATHERM переходная муфта с наружной резьбой и шестигранной головкой под гаечный ключ	G29204 G29205 G29206 G29207 G29208	32 x 1" H 40 x 1 1/4" H 50 x 1 1/2" H 63 x 2" H 75 x 2 1/2" H	 WEFATHERM корпус вентиля с наклонным шпинделем	G29570 G29571 G29572	25 mm 32 mm 40 mm	 WEFATHERM монтажный элемент (одинарный)	34110	

Изделие	Артикул	Размеры	Изделие	Артикул	Размеры	Изделие	Артикул	Размеры
	34120	20 x 1/2" В x 3/4" Н		34200 34201 34202 34203 34204 34205 34206 34207 34208 34209	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm 50 mm 63 mm 75 mm 90 mm 110 mm		G 50001 G 50002 G 50003 G 50004 G 50005 G 50006 G 50007 G 50008 G 50009	20 mm 25 mm 32 mm 40 mm 50 mm 63 mm 75 mm 90 mm 110 mm
<b>WEFATHERM</b> монтажный элемент с двумя соединительными угольниками (артикул G 29020) с контргайкой, прокладкой и упругой зажимной шайбой			<b>WEFATHERM</b> хомут (одинарный), может использоваться для скользящего монтажа и монтажа в фиксированной точке			<b>WEFATHERM</b> электросварная муфта		
	34121	20 x 1/2" В x 3/4" Н		35000	1/2"			
<b>WEFATHERM</b> монтажный элемент с одним соединительным угольником (артикул G 29020) с контргайкой, прокладкой и упругой зажимной шайбой			<b>WEFATHERM</b> трубное соединение для полых стен					

## WEFATHERM ИНСТРУМЕНТЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

Изделие	Артикул	Размеры	Изделие	Артикул	Размеры	Изделие	Артикул	Размеры
	30001 30002 30003 30004 30005 30006 30007 30008 30009 30010	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm 50 mm 63 mm 75 mm 90 mm 110 mm		34100 34101 34102 34103 34104	16 + 20 mm 20 + 25 mm 32 + 40 mm 50 + 63 mm 75 mm		31000	16 – 75 mm
<b>WEFATHERM</b> Набор головок для сварочного инструмента			<b>WEFATHERM</b> зачистной резак для алюминиевых труб			<b>WEFATHERM</b> ручной сварочный аппарат (900 Вт) со штативом и чемоданчиком, рассчитанным на два аппарата		
	30051 30052 30053 30054 30055 30056	40 – 25 mm 50 – 25 mm 63 – 25 mm 75 – 25 mm 90 – 25 mm 110 – 25 mm	<b>Сменный нож для WEFATHERM зачистного резака</b>	38001			31003	32 – 110 mm
<b>Сварочный инструмент</b>				32001	16 – 40 mm			
	30070	25 mm	<b>WEFATHERM</b> трубные ножницы			<b>WEFATHERM</b> сварочная машина (900 Вт) со сварочным инструментом 32 – 75 мм		
<b>Буров</b>				32010	50 – 90 mm			
	30075	25 mm	<b>WEFATHERM</b> труборез				31010	
<b>Инструмент для снятия фаски</b>				35100 35101 35102 35103 35104 35105 35106 35107	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm 50 mm 63 mm 75 mm	<b>WEFATHERM</b> электросварочный аппарат для электросварных муфт		
	30080 30081	7 mm 11 mm	<b>WEFATHERM</b> зачистной резак для армированных труб. С сердечником для крепления в дрели. Может быть перенастроен для более глубокого снятия стружки при соединении армированных труб с помощью электросварных муфт					
<b>Ремонтный набор для сварочного инструмента, макс. 10 мм</b>			<b>Сменный нож для WEFATHERM зачистного резака</b>	35110				

# WEFA PLASTIC

Kunststoffverarbeitungs GmbH

Benzstrasse 24  
D-57439 Attendorn  
Telefon (0 27 22) 9 37 53 - 0  
Telefax (0 27 22) 5 00 36  
E-Mail: info@wefaplastic.com  
http://www.wefaplastic.com